

## COMMENT COUDRE DU BIAIS ?

Par : Perles & Co



0 minutes

C'est quoi un biais en couture?

Un **biais** est un genre de ruban coupé à 45 degrés dans le tissu, où le terme de « biais ». Cet angle permet au biais de ne pas se déformer si on le tire d'un côté ou de l'autre, car les fils de trame et de chaîne sont de biais par rapport à la coupe. Par contre, il sera plus ou moins extensible en fonction de la matière du tissu ce qui permet de faire des ajustements plus facilement et de le faire suivre les bords de votre ouvrage. Le biais est utilisé pour cacher les bords du tissu quand ils sont apposés ou pour faire une finition élégante par exemple sur des vêtements au niveau des épaules ou des bords de règle générale il est posé sur des aiguilles ou des aiguilles de couture pour la pose et la couture. Vous pouvez aussi utiliser votre presseuse pour **repasser et couper le biais** si cela vous intéresse. Il existe de nombreux types de biais, mais le plus courant est le biais en tissu. Attention, il existe beaucoup de déclinaisons et de passerelles qui sont très intéressantes. Le point de départ en relief grâce une petite cordelette cousu entre le tissu et ne se coude pas de la même manière. Vous pouvez regarder notre fiche technique pour plus de détails sur la pose et la couture.


Il existe plusieurs types de biais, mais le plus courant est le biais en tissu.




Coudre du biais sur un bord droit:

Coudre du biais sur un bord droit qui se repose comme le bord d'une manche et faire un joli raccord en biais

1. Ouvrez le biais, l'intérieur face à vous. Épinglez-le endroit contre endroit du tissu et bord contre bord.



2. Commencez à coudre à quelques centimètres du bout du biais pour faire une jolie finition plus tard. Cousez au point droit dans le pli du biais et arrêtez-vous à quelques centimètres de la fin.



3. Chevachez les bouts de biais. Pliez-en un à 45° et l'autre aussi, mais dans le sens opposé. Les plis doivent se toucher.



4. Marquez la pliure au crayon et épinglez les biais ensemble. Coudre sur la pliure réalisée au point droit.



5- Recoupez le surplus de tissu à 0,5 cm de la couture. Repassez pour ouvrir la couture.



7- Terminez votre première couture du biais sur l'ourbage.





8- Maintenant rabattez le biais par-dessus le bord de l'ourbage, pour le placer de l'autre côté. Cousez de nouveau tout autour au point droit à quelques millimètres du bord du biais. La couture doit prendre les deux parties du biais de chaque côté.



Coudre un biais en angle droit:

Coudre un biais en angle droit sur une création rectangulaire comme un torchon par exemple.

1- Répétez les étapes 1 et 2 précédentes mais arrêtez-vous avant le coin. Faites une marque dont la distance du bord est égale à la hauteur du pli du biais et ne dépassez pas cette marque pour la première couture.



2- Pour l'épingleage des coins, faites un pli sur le biais. Le pli doit être parfaitement au centre du coin. Rabattez le bord contre bord avec un des côtés du coin et faites une marque sur le pli au niveau de la première pliure du biais, là où votre première couture est censée s'arrêter. Coudre en partant du repère. Faites cela pour chaque coin.



3- Retournez le biais. Épinglez un côté et placez le coin puis rabattez la deuxième partie. Puis cousez le biais sur le devant normalement.



Le résultat