

QUELLE LONGUEUR DE FIL COUPER POUR FAIRE UN BIJOU ?

Par : Tiffanie Perles&Co



0 minutes

Vous débutez dans la collection de Bijoux DIY et vous ne savez pas quelle longueur de fil couper pour un bracelet ou un collier ? Nous allons vous aider à y voir plus clair grâce à ce article. Tous d'abord, il faut croire de déterminer le type de filage que vous allez utiliser pour votre bijou. Il faut également prendre en compte la taille de la partie à faire en fonction du design choisi, de la taille du bijou et de la technique utilisée. Cette fiche technique ne prend pas en compte les bracelets avec fermoirs, mais si vous avez un bracelet fermé il faut faire une longueur de moins pour éviter l'acheminement. En fonction du design, cela peut aller du simple ou du complexe.

Il faut également prendre en compte la taille de votre tour de poitrine (ou tour de main dans le cas des bracelets avec noué coulissant). Nous avons plusieurs articles pour vous aider :

[Mesurer la taille de la poitrine](#)

[Conseils pour faire un bracelet](#)

[Bracelet à noué coulissant](#)

La Marge d'assurance est une longueur supplémentaire ajoutée pour que le bijou ne serre pas le poignet ou le cou. Plus les perles sont grosses et plus la marge d'assurance est importante. La méthode de calcul est : (épaisseur du projet) + diamètre d'un fil + 10 cm + marge de 5 cm pour un bracelet pris au poignet ou 10 cm pour un bracelet pris de plus haute.

Diamètre de la perle	1 à 3 mm	4 à 6 mm	7 à 9 mm	10 à 12 mm	13 à 15 mm
Marge d'assurance approximative à ajouter	1 cm	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm

Quelle longueur de fil couper pour faire un bracelet élégant ?



1. Mesurer votre tour de poitrine
2. Ajouter la marge d'assurance
3. Ajouter 4 cm de fil pour pouvoir faire le noué facilement à la fin
4. Vérifier que le fil lorsque vous le mesurez pour le couper
5. Mesurez 10 cm pour faire le noué et 5 cm pour ajouter une marge d'assurance
6. (marge d'assurance) + 10 (pour faire le noué) + 27 cm

Quelle longueur de fil couper pour faire un collier élégant ?

1. Choisir une longueur de votre collier. Les rues de cou, par exemple, font généralement 30 à 33 cm mais vérifiez que cela convient à votre taille. Si vous avez une taille de poitrine de 85 cm, alors une longueur de 85 cm pour un collier Princess mesure entre 42 et 45 cm. Le collier matinée, entre 50 et 61 cm. Il n'y a aucun intérêt à faire un collier plus long avec du fil élastique, car au-delà de son tour de cou, on peut passer le collier sur la tête sans besoin de plus long.

2. Pour un collier pris près du cou, ajouter une marge d'assurance à cause du diamètre des perles. Pour les autres tailles, ce n'est pas nécessaire.

3. Ajouter 10 cm pour pouvoir faire le noué facilement à la fin.

4. Mesurez 10 cm pour faire le noué et 5 cm pour ajouter une marge d'assurance.

5. Couper le fil.

Quelle taille de fil pour un bracelet avec perles rondes ?



1. Mesurer votre tour de poignet
2. Ajouter la marge d'assurance
3. Ajouter 4 cm de fil pour pouvoir faire le noué facilement
4. Si il y a des renoues entre les perles, ajouter 13 à 25 cm. Par exemple, pour un bracelet de 15 cm, par exemple 29+(25/120)x10 = 37,7 cm
Ces tailles sont pour un bracelet avec des renoues régulières et doivent être augmentées pour une marge.

Quelle taille de fil pour un bracelet avec manchette ?



La méthode est la même que le bracelet avec rondes, mais, ajouter 25 cm de marge au lieu de 10 cm. Le noué nécessite une longueur supplémentaire de fil de généralement 20 cm.

Quelle longueur de fil pour une baguette ?



1. Mesurer la circonférence de votre doigt
2. Ajouter la marge d'assurance en fonction de la taille de perles
3. Ajouter 4 cm de fil pour pouvoir faire votre noué facilement ou 2 à 3 cm pour former le fil métallique.
4. Vérifier que le fil lorsque vous le mesurez pour le couper, ajoutez 10 cm pour ajouter la marge de perles.

La longueur du fil dépend bien entendu du modèle.

Quelle longueur de fil prévoir pour un collier ?



Il existe plusieurs types de colliers. Un collier n'a pas de limite soit en fonction de sa longueur. Découvrez ici le nom des colliers en fonction de leur longueur : [Comment nommer la longueur d'un bijou](#)

Quelle dimension doit faire le fil pour un tissage de perles ?



Tout aussi difficile de donner un tissage pour toutes les perles. Tous les tutoriels sont mentionnés par la longueur de fil à couper ! C'est normal, on vous explique pourquoi.

Pour faire un tissage de perles, il faut prendre une longueur de fil de perles par 2. Il y a une longueur de fil définie pour la simple et bonne raison que dans la plupart des cas, il faudrait couper plusieurs mètres de fil. Imaginez-vous avec une longueur de fil de 10 mètres et que vous n'avez pas de perles pour faire un bracelet. Quand un bracelet Mykay peut contenir plusieurs centaines de perles, cela semble peu pratique, n'est-ce pas ? C'est précisément pour cette raison que l'une autre méthode est utilisée. Mais alors, quelle est celle ?

Dans ce cas, il faut prendre une longueur de fil de 10 mètres et faire un noué à l'extrémité. Puis, faire un manchon de fil de la longueur de l'entrelacé de ses bras. Une fois que le fil passe sur l'entrelacé, cette longueur est à peu près divisée par deux. Vous pouvez alors prendre une longueur de fil de 5 mètres et faire un noué à l'extrémité. Puis, faire un noué à peu près généralement comprise entre 1,3 et 1,7 m. Parfois, on peut prendre 2 mètres pour ne pas avoir à remplacer le fil trop de fois.

Lorsqu'il ne vous reste plus que 1,5 mètres de fil sur l'angle, vous pouvez alors le remplacer. Cela cas le tissage avec de grosses perles. Si vous avez des perles plus fines, il suffit de faire un noué à l'extrémité et de faire un noué à l'angle. Si le fil déjà tracé et attaché aux perles, puis replacez le fil dans les perles en faisant le chemin inverse. Vous mettez simplement le fil dans les perles et levez le fil à l'angle. Puis, faites un noué à l'angle et faites un noué à l'extrémité. Puis, replacez le fil dans les perles et faites un noué à l'angle et ainsi de suite.

Si vous avez des perles plus fines, il suffit de faire un noué à l'angle et de faire un noué à l'extrémité. Puis, faites un noué à l'angle et ainsi de suite.

Retrouvez un exemple ici : [Comment faire un tissage de perles](#)

Quelle longueur doivent faire les fils pour un bracelet tressé ?



La longueur des fils pour le tressage dépend de la taille du poignet et du motif souhaité. En général, vous pouvez prendre une longueur de fil égale à la longueur des fils de la partie de tressage.

Mesurez votre poignet. Utilisez un mètre ruban ou une ficelle pour mesurer la circonférence de votre poignet. Cela vous aidera à estimer la longueur nécessaire pour réaliser le bracelet.

2. Considérez le nombre de fils. Le nombre de fils utilisé dépendra du motif choisi. Les bracelets tressés en nœuds nécessitent un nombre de fils plus élevé que les bracelets complexes peuvent en demander.

3. Calculez la longueur des fils. Pour chaque fil, prenez une longueur d'environ 5 fois la circonférence de votre poignet.

Par exemple, si votre poignet mesure 15 cm, chaque fil devrait mesurer environ 75 cm. Cette longueur supplémentaire permet d'avoir un peu de fil de plus pour faire le noué.

4. Ajoutez une longueur supplémentaire à l'extrémité pour faire le noué. Cela dépendra du motif et de la taille du bracelet.

Appliquez une longueur supplémentaire à l'extrémité pour faire le noué. Cela dépendra du motif et de la taille du bracelet.

5. Ajoutez une longueur supplémentaire en cas d'erreur ou si vous souhaitez ajouter la taille du bracelet en cours de réalisation. Ajoutez environ 20 cm supplémentaires à la longueur de chaque fil pour vous assurer de ne pas manquer de matière.

En résumé, pour faire un bracelet tressé, il faut prendre la longueur de votre poignet et la multiplier par le nombre de fils nécessaires pour le motif choisi, puis ajouter la longueur de chaque fil pour obtenir le nombre de fils nécessaires pour le motif choisi, et multipliez la circonférence du poignet par 5 pour obtenir la longueur des fils. Ajoutez ensuite une marge supplémentaire pour les ajustements et les erreurs éventuelles.

Le résultat