

BRACELET MULTIRANGS AVEC FERMOIR INTERCHANGEABLE HILOS PAR LITTLE MLLÉ

Par : Little Mlle



Intermédiaire



4h

Comment faire un bracelet multirangs avec un fermoir Hiilos ?

Dans ce tutoriel réalisé par Little Mlle à l'occasion du défi du printemps avec les fermoirs Hiilos, apprenez à réaliser un bracelet multirangs aux couleurs printanières. Les couleurs douces et irisées sont parfaites pour accueillir les beaux jours. Ce bracelet multirangs est composé d'un fermoir Hiilos 22 mm et de deux liens de 11 mm chacun. Chaque lien renferme entre 2 et 5 réalisations.

Si vous ne les connaissez pas encore, les fermoirs interchangeables Hiilos sont géniaux ! Ils vous permettent de changer les liens qui composent votre bracelet en un rien de temps. Sur la base d'un seul et même fermoir il est tout à fait possible de mixer les liens avec d'autres réalisations. Une multitude de choix s'offrent alors à vous! N'hésitez pas à consulter les autres tutoriels de bracelet avec fermoirs Hiilos disponibles sur le site pour vous inspirer.

Pour participer vous aussi au défi du printemps, partagez nous votre création en suivant l'un des deux thèmes : palette de couleurs printanières ou motif floralsur les réseaux sociaux en identifiant @perlesandco @little_mlle et @hiilos_fermoirs. Pensez aussi à utiliser le #springchallengebyperlesandco. C'est à vous de jouer !

Quel matériel utiliser pour Bracelet multirangs avec fermoir interchangeable Hiilos par Little Mlle ?

MATÉRIEL



Embout pour fermoir aimanté interchangeable Hiilos 11 mm - Argenté x1
 Réf. : ACT-697
 Quantité : 2



Fil à broder métallisé tressé 16 Au ver à soie pour broderie Orange Cuivré 27 x10m
 Réf. : BCO-730
 Quantité : 1



Chaîne maille forçat ovale limée 2 mm en Acier inoxydable 316L Doré x 50cm
 Réf. : CHR-364
 Quantité : 1



Chaîne Fantaisie maille gourmette et barres 6.3 mm Acier inoxydable 304L Doré x1m
 Réf. : CHU-257
 Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1490 - Opaque Bisque White x8g
 Réf. : DB-1490
 Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1502 - Opaque Light Peach AB x8g
 Réf. : DB-1502
 Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1832 - Duracoat Galvanized Gold x8g
 Réf. : DB-1832
 Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2129 - Duracoat Opaque Moody Blue x8g
 Réf. : DB-2129
 Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2178 - Alabaster Silver Line Dyed Papaya x8g
 Réf. : DB-2178
 Quantité : 1



Fil Cablé 7 brins 0.46 mm - Beadalon - Doré x9,2 m
 Réf. : FC-009
 Quantité : 1



Fermoir aimanté interchangeable Hiilos 22 mm - Doré à l'or fin x1
Réf. : FRM-973
Quantité : 1



Perles rondes à écraser 4 mm - Acier inoxydable 316 Doré x25
Réf. : INX-337
Quantité : 1



Perles rondes à écraser 2 mm - Acier inoxydable 316 Doré x25
Réf. : INX-339
Quantité : 1



Breloque soleil motif oeil - 10 mm - Acier inoxydable 304 Doré x1
Réf. : INX-352
Quantité : 1



Cordon en tissu Liberty - Betsy - Bleu Ciel/Rose x1m
Réf. : RUB-151
Quantité : 1



Perles rondes 4 mm pierre gemme Amazonite Mat x20
Réf. : SP-784
Quantité : 1



Spacer Triangle Miyuki Duracoat 2.8x1.3 mm SPTR28-4202 - Galvanized Gold x10g
Réf. : SPTR-28-4202
Quantité : 1



Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush (n°04) x50 m
Réf. : UFC-496
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/9

Avant toute chose, il est important de calculer la taille que vous devez prévoir pour votre bracelet. Pour cela, mesurez votre tour de poignet (juste en dessous de la malléole). Tout simplement, vous prendrez cette mesure pour la réalisation.

Le fermoir ajoute un peu plus d'1 cm d'aisance. Si vous aimez porter vos bracelets un peu lâches, vous pouvez toutefois rajouter 0,5 cm à votre mesure de départ.

Exemple : si votre poignet mesure 15 cm et que vous n'aimez pas porter vos bracelets trop serrés, vous devrez faire des liens de 15,5 cm de long. Votre bracelet mesurera alors 16,5 cm avec le fermoir.

★

Etape 2/9

- Lien en tissage Miyukis (A)

Tissez le modèle en suivant le diagramme ci-dessus avec la méthode du peyote impair. Vous pouvez retrouver la technique sur le site de Perles & Co : [Comment faire un tissage peyote impair](#)

A : DB-1490

B : DB-1502

C : DB-1832

D : DB-2129

E : DB-2178

Il correspond à une taille 16,5 cm. Il est possible de le raccourcir en supprimant des rangées ou l'agrandir au besoin en ajoutant des rangs de perles dorées.

À la fin du tissage, doublez le dernier rang (utilisez de préférence les perles dorées qui sont plus solides pour ce genre d'usage). Celui-ci servira à fixer l'embout du fermoir.



★ Etape 3/9

- Lien avec chaîne gourmettes et barre (B)

Coupez la chaîne à la longueur de votre tissage à l'aide d'une pince coupante.



Etape 4/9

- Lien avec chaîne maille forçat (C)

Coupez la chaîne à la longueur de votre tissage à l'aide d'une pince coupante (prenez un deux maillons de marge supplémentaire).



Etape 5/9

- Lien avec chaîne maille forçat et perles amazonite (D)

Montez 5 perles sur fil cablé.

Pour cela, commencez par installer une perle à écraser sur le fil puis former une boucle avec la chaîne emprisonnée en repassant le fil une nouvelle fois dans la perle.

Écrasez votre perle à l'aide d'une pince plate.

Enfilez ensuite vos 5 perles puis répétez l'opération de l'autre côté en ajoutant cette fois la breloque soleil en acier inoxydable.

Coupez les deux morceaux de chaîne de chaque côté des perles de sorte que votre lien fasse la même taille que les précédents (prenez deux maillons de marge supplémentaire).



★ Etape 6/9

- Lien avec cordon en liberty (E)

Coupez votre cordon à la longueur de vos autres liens en prenant environ 10 cm de marge supplémentaire.

Enfilez trois perles à écraser qui serviront de perles passantes.

Formez un noeud bien serré de chaque côté de votre cordon. La longueur noeud à noeud correspondra à la taille de vos liens précédents.



★ Etape 7/9

- Lien en fil de soie et spacers triangles (F)

Coupez votre fil à la longueur de vos autres liens en prenant environ 10 cm de marge supplémentaire.

Enfilez vos spacers triangles (environ une vingtaine ici). Formez un noeud bien serré de chaque côté de votre fil. La longueur noeud à noeud correspondra à la taille de vos liens précédents.



★ Etape 8/9

- Lien en fil de soie et spacers triangles centrés (G)
 Coupez votre fil à la longueur de vos autres liens en prenant environ 10 cm de marge supplémentaire.
 Enfilez vos spacers triangles (environ une vingtaine ici). Pour les centrer, faites deux noeuds centrés sur votre fil afin que vos spacers restent au milieu de votre brin.
 Formez ensuite un noeud bien serré de chaque côté de votre fil. La longueur noeud à noeud correspondra à la taille de vos liens précédents.



★ Etape 9/9

- Montage des embouts

Pour le lien n°1 (qui comprend A,B) :

Passez dans l'embout le dernier rang du tissage miyuki. Si vous rencontrez une petite résistance, n'hésitez pas à écarter un peu les embouts. Ne forcez pas au risque de casser une perle.

Enfilez une barre de la chaîne gourmette dans l'embout. N'hésitez pas à casser la barre à moitié pour gagner de la place dans l'embout.

Resserrez les embouts au besoin et fermez-les à l'aide d'une pince plate.

Pour le lien n°2 (qui comprend C, D, E, F, G)

Passez dans l'embout les noeuds des différents liens ainsi que les deux dernières mailles de la chaîne maille forçat

Refermez les embouts.

Enfilez les embouts dans votre fermoir, et voilà votre bracelet multirangs est terminé !

Le résultat