

BRACELET AU MÉTIER À TISSER MOTIF LOSANGE PERLES MIYUKI DELICA

Par : Tiffanie Perles&Co



Avancé



7h

Comment faire des augmentations et diminutions sur un métier à tisser ?

Nous vous proposons dans ce tutoriel, deux modèles de bracelet Miyuki sur métier à tisser. Le premier est niveau expert et date de 2016. Nous vous l'avions présenté en vidéo. Dans cette vidéo, vous allez voir une méthode pour faire des augmentations et diminutions sur métier à tisser. C'est une technique minutieuse qui nécessite de pouvoir détendre le fil au fur et à mesure du tissage. Tous les métiers à tisser ne le permettent pas. Vérifiez que vous possédez un métier à tisser pour lequel il est possible de faire tourner les rondins de bois où sont accrochés les fils.

La deuxième version date du 14 septembre 2022. Elle est un petit peu plus simple, car il n'y a que quelques diminutions à réaliser. Il vous faudra quand même un métier à tisser sur lequel vous pouvez serrer et desserrer le fil. Ce dernier modèle a été réalisé avec l'assortiment de perles Miyuki delica Eucalyptus et des perles miyuki dorées DB-1832. Il s'agit du premier modèle légèrement modifié.

Pour le premier modèle, il vous faudra des embouts de tissage 10 mm et pour le deuxième modèle, du 13 mm. Vous êtes débutant en tissage de perles ? Nous vous conseillons de commencer par l'un de ces tutoriels :

- Grille tissage Bracelet Miyuki avec fermoir
- Bracelet tissage de perles Miyuki avec fermoir en cuir et noeud coulissant
- Tuto Bracelet Multirangs Miyuki rose et turquoise fermoir interchangeable Hiilos

Quel matériel utiliser pour Bracelet au métier à tisser motif losange perles Miyuki delica ?


MATÉRIEL



Anneaux ouverts 4x0.6 mm - Acier inoxydable 316L Doré x10
Réf. : ACC-776
Quantité : 1




Miyuki Delica 11/0 DB0607 - Dyed Silver Lined Teal x8g
Réf. : DB-0607
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1496 - Opaque Light Mint x8g
Réf. : DB-1496
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1832 - Galvanized Gold x8g
Réf. : DB-1832
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2358 - Opaque Dyed Evergreen x8g
Réf. : DB-2358
Quantité : 1



Fermoir à ressort 6 mm avec chainette d'extension et cœur - Acier inoxydable 316L Doré
Réf. : INX-277
Quantité : 1



Embouts pour tissage perles rocailles & Delica 13 mm Acier inoxydable 304 Doré x2
Réf. : INX-534
Quantité : 1



Breloque rectangle facettée 12.5x10mm Argent 925 Doré à l'or fin - Turquoise
Réf. : SSC-320
Quantité : 1



Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina (n°20) x50 m
Réf. : UFC-059
Quantité : 1

MATÉRIEL



Aiguilles à perler Miyuki extra fines x6
Réf. : OAC-162
Quantité : 1



Tapis de perlage carré 19.7x19.7 cm beige x2

Réf. : OTL-212

Quantité : 1



Métier à tisser des perles incliné pour la création de bijoux fantaisie DIY

Réf. : OTL-660

Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml

Réf. : OUTIL-007

Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/3

Réalisez le tissage en commençant par le centre du bracelet. Faites une moitié du bracelet, puis l'autre moitié. Au fur et à mesure des diminutions, vous pouvez déplacer les fils d'un cran. Par exemple, une fois que vous avez tissé le milieu du losange du centre, vous pouvez prendre les deux fils des côtés et les glisser avec votre ongle sur les deux fils suivants. Ainsi, il sera plus facile de faire les diminutions. Allez voir notre vidéo REEL sur instagram pour voir le geste.



★ Etape 2/3

Coupez les fils en gardant un maximum de longueur. Nouez le fil après le regroupement de fil sur ce regroupement de fil 3 fois. Faites cela des deux côtés du bracelet. Nouez les fils seuls 2 par 2 avec des triples noeuds. Recoupez les bouts de fils à 1 ou 2 mm du noeud. Mettez une dose généreuse de colle sur les noeuds et le dernier rang de perles puis enlever le surplus avec un papier ou un cure-dent. Glissez directement l'embout sur le dernier rang de perle et rabatsez la patte.



★ Etape 3/3

Fixez le fermoir avec des anneaux. Recoupez la chaînette d'extension à la dimension souhaitée. Vous pouvez couper l'anneau avec la breloque cœur pour la retirer si elle ne vous plaît pas. Ensuite, attachez votre nouvelle breloque avec un anneau ouvert.



Le résultat