

BRACELET TISSÉ ROSE EN ROCAILLES MIYUKI 15/0 ET BUGLES

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



2h

Comment faire un bracelet tissé avec des rocailles et perles Miyuki delicas 11/0 pour le tissage de perles car leur forme cylindrique permet de réaliser des motifs géométriques de précision. Pour autant, le tissage sur métier à tisser avec d'autres perles est aussi possible. Le résultat sera différent mais tout aussi intéressant. L'essentiel est d'utiliser des perles de formes régulières qui s'intègrent bien les unes avec les autres. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser des perles de rocailles de taille 15/0, donc de forme plus ronde que les delicas, et des perles tubes en verre Bugles.

Pour apprendre à faire du tissage sur métier à tisser, nous vous invitons à consulter nos fiches techniques et tutoriels vidéos :

- [Tout le matériel pour débiter dans le tissage de perles](#)
- [Comment utiliser un métier à perler pour tissage de perles ?](#)
- [Bracelet Miyuki 4 rangs au métier à tisser](#)
- [Bracelet tissé Miyuki avec noeud coulissant](#)

N'hésitez pas à montrer vos créations sur notre page Facebook, dans le groupe Super club des client(e)s Perles & Co ou bien sur Instagram @perlesandco.

Quel matériel utiliser pour Bracelet tissé rose en rocailles Miyuki 15/0 et Bugles ?

MATÉRIEL



Aiguille à perler John James taille 13 49 x 0,30 mm x4
Réf. : ACC-198
Quantité : 1



Anneaux ouverts 4X0.6 mm - Fabrication Européenne - doré à l'or fin x50
Réf. : ACC-362
Quantité : 1



Embout pour tissage de perles rocailles & Delica Miyuki 13 mm doré à l'or fin x1
Réf. : ACT-581
Quantité : 2




Bugles Miyuki 3 mm BGL1053 - Galvanized Gold Metallic x10g
Réf. : BGL1053
Quantité : 1




Fermoir à ressort 7 mm avec chaînette d'extension Doré à l'or fin x1
Réf. : FRM-799
Quantité : 1



Rocaille Miyuki 15/0 1052 - Galvanized Gold x8g
Réf. : MR15/1052
Quantité : 1



Rocaille Miyuki 15/0 429 - Opaque Salmon x8g
Réf. : MR15/429
Quantité : 1



Métier à tisser ou à perler en métal pour la création de bijoux en perles
Réf. : OUTIL-217
Quantité : 1



Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Light Pink (n°14) x50 m
Réf. : UFC-506
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/5

Montez le fil sur le métier à tisser. Pour cela, ne coupez pas le fil de la bobine. Attachez le bout à un des clous, faites passer le fil par-dessus les ressorts et entourez le clou d'en face avec. Retournez en arrière et passez dans le ressort d'à côté, entourez le clou et repartez de l'autre côté et ainsi de suite jusqu'à avoir placé 10 fils. Faites ensuite un noeud sur le clou et coupez le fil.

★ Etape 2/5

Coupez 1,5 m de fil et passez-le dans une aiguille de tissage très fine comme une aiguille taille 13 ou 12 maximum. Nouez le bout de fil au tissage avec un double noeud.

★ Etape 3/5

Commencez par enfiler d'un coup les perles de la première rangée. C'est à dire d'après le schéma 2 perles dorées, 2 perles roses, 1 bugle, 2 perles roses et 2 perles. Passez le fil avec les perles sous les fils de chaîne et avec votre doigt placez chaque perle entre deux fils. Maintenez-les en place et repassez l'aiguille dans les perles par-dessus les fils de chaîne.

★ Etape 4/5

Enfilez les perles de la deuxième rangée et faites la même chose qu'à l'étape précédente. Continuez ainsi jusqu'à avoir tissé un bracelet de 12,7 cm minimum. Il sera rallongé avec une chaînette d'extension mais vous pouvez le faire un peu plus long. Pour changer de fil, faites un noeud sur le bord du tissage puis passez le fil dans les perles précédentes sur plusieurs rangées et coupez-le. Reprenez un fil pour continuer le tissage et faites de même ou bien arrêtez-vous là si votre bracelet est suffisamment long. Vous pouvez ajouter une pointe de colle sur les noeuds pour être sûr qu'ils tiennent.



Etape 5/5

Refermez une des pattes de l'embout et glissez les perles de la dernière rangée dedans. Refermez l'autre et faites pareil de l'autre côté du bracelet. À l'aide d'anneaux ouverts dorés 4 mm, reliez les embouts à la chaîne d'extension et au fermoir à ressort.



Le résultat

